

ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАВНОДЕЛЕННЫЕ



ТР-1, ТР-2

Термометры стеклянные ртутные для точных измерений типа ТР-1 и ТР-2 “палочного” типа изготовлены из массивной капиллярной трубки, на поверхность которой нанесены деления шкалы и оцифровка. Термометры полного погружения. При измерении температуры термометры погружаются в измеряемую среду до отсчитываемой температурной отметки на шкале. Для предотвращения разрушения при перегреве термометры имеют вверху запасной резервуар на 20^{0}С. Предназначены для высокоточных измерений температуры в лабораторных условиях, а также в различном оборудовании промышленности и сельского хозяйства.

ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАВНОДЕЛЕННЫЕ

Наименование	Тип термометра	Диапазон измерения, °С	Длина термометра	Цена деления, °С	Диаметр термометра, мм	Термометрическая жидкость
Термометр ртутный стеклянный для точных измерений, ГОСТ 13646-68	ТР-1					
	1	от 0 до+ 4	500±20	0,01	в.ч. 5,5±1 резервуара 10±1	ртуть
	2	от +4 до + 8	500±20	0,01		ртуть
	3	от +8 до +12	500±20	0,01		ртуть
	4	от +12 до + 16	500±20	0,01		ртуть
	5	от +16 до + 20	500±20	0,01		ртуть
	6	от +20 до + 24	500±20	0,01		ртуть
	7	от +24 до + 28	500±20	0,01		ртуть
	8	от +28 до + 32	500±20	0,01		ртуть
	9	от +32 до +36	500±20	0,01		ртуть
	10	от +36 до + 40	500±20	0,01		ртуть
	11	от +40 до + 44	500±20	0,01		ртуть
	12	от +44 до + 48	500±20	0,01		ртуть
	13	от +48 до + 52	500±20	0,01		ртуть
	14	от +52 до + 56	500±20	0,01		ртуть
	15	от +56 до + 60	500±20	0,01		ртуть
Термометр ртутный стеклянный для точных измерений, ГОСТ 13646-68	ТР-2					
	1	от +55 до +65	540±20	0,02	в.ч. 5,5±1 резервуара 10±1	ртуть
	2	от +65 до +75	540±20	0,02		ртуть
	3	от +75 до +85	540±20	0,02		ртуть
	4	от +85 до +95	540±20	0,02		ртуть
	5	от +95 до +105	540±20	0,02		ртуть
	6	от +105 до +115	540±20	0,02		ртуть
	7	от +115 до +125	540±20	0,02		ртуть
	8	от +125 до +135	540±20	0,02		ртуть
	9	от +135 до +145	540±20	0,02		ртуть
	10	от +145 до +155	540±20	0,02		ртуть