Карта заказа

Тип	манометр одноштуцерный	ТМж
	мановакуумметр одноштуцерный	ТМВж
	манометр двухштуцерный	ТМ2ж
Диаметр корпуса, мм	100	5
Материал корпуса	нержавеющая сталь	2
Материал штуцера и чувствительного элемента	медный сплав	0
Присоединение (расположение штуцера)	радиальное с передним фланцем	РКП
	радиальное с задним фланцем	РКТ
	эксцентрическое с передним фланцем	ТЭКП
	эксцентрическое с задним фланцем	ТЭКТ
Диапазон показаний давлений, МПа	ТМж	0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16
	ТМВж	–0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4
	ТМ2ж	0..0,6 / 1 / 1,6
Резьба присоединения	ТМж	М20×1,5
	ТМВж	М20×1,5
	ТМ2ж	М12×1,5
Класс точности		1,0 / 1,5
Цвет циферблата	W	белый
	B	чёрный
Напряжение питания подсветки		24DC / 75DC / 110DC / 220AC

Пример обозначения:
ТМж – 520РКТ (0–10 МПа) М20×1,5. 1,5. W. 110DC