СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ПИРОМЕТРОВ

	на температуру до 1000 градусов										на температуру от 1000 градусов							
	AR-002Ki	AR-105i2	AR-205L	Mini Sight	АКИП-9301	АКИП-9302	АКИП-9303	MS 6530	AR852B	АКИП-9308	АКИП-9304	АКИП-9305	АКИП-9307	AR 872D	АКИП-9309	АКИП-9310	АКИП-9306	АКИП-9311
Диапазон измер. температур, ^{0}C	-33… +220	-33… +220	-55… +250	-32… +420	-20… +500	-32… +535	-32… +535	-20… +537	-18… +650	-32… +760	-50… +1000	-50… +1000	-50… +1000	-50… +1050	-32… +1300	-32… +1300	-50… +1500	-32… +1760
Оптическое разрешение	1:1	1:1	6:1	20:1	8:1	12:1	12:1	12:1	12:1	30:1	12:1	30:1	50:1	16:1	30:1	50:1	50:1	50:1
Базовая точность	±2%	±0,6%, ±2%	±1% ±2%	±1% ±1^0	±2%	±2%	±3^0 ±2%	±2,5^0 ±1^0±1%	±2% ±3%	±3^0 ±2%	±3^0 ±2%	±3^0 ±2%	±3^0 ±2%	±1,5% ±2%	±3^0 ±2%	±3^0 ±2%	±3^0 ±2%	±3^0 ±2%
Максимальное разрешение, ^{0}C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Коэффициент излучения	0,95	0,05-1,0	0,05-1,0	0,95	0,95	0,1-1,0	0,95	0,95	0,95	0,1-1,0	0,95	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0
Внутренняя память	-	-	-	-	-	10 ячеек	10 ячеек	-	-	10 ячеек	-	10 ячеек	10 ячеек	+	10 ячеек	10 ячеек	10 ячеек	10 ячеек
«Auto Hold»/ max, min	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/+	+/+	+/-	+/-	+/+	+/+	+/+	+/+	+/-	+/+	+/+	+/+	+/+
Возм. измерения термопарой	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Лазерный указатель	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Питание	2x1,5В таблетка	1x3В таблетка	2x3В таблетка	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона	9В Крона
Особенности, доп. возможности	m=39 г	m=32 г	m=65 г	-	-	допуск. скан. t^0	допуск. скан. t^0	-	-	допуск. скан. t^0	допуск. скан. t^0	допуск. скан. t^0	допуск. скан. t^0	2 уставки	допуск. скан. t^0	допуск. скан. t^0	допуск. скан. t^0	допуск. скан. t^0
Интерфейс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USB	-
Наличие сертификата	-	-	-	СИ	СИ	СИ	СИ	Соотв.	-	СИ	СИ	СИ	СИ	-	СИ	СИ	СИ	СИ